

Lector 2D de alto rendimiento para potenciar la trazabilidad intralogística y en la planta de fabricación



El lector de código basado en imágenes Matrix 320 ha sido diseñado para POTENCIAR las aplicaciones de TRAZABILIDAD, lo que proporciona beneficios para los usuarios finales y los fabricantes de maquinaria. Matrix 320 resuelve brillantemente aplicaciones de trazabilidad en intralogística, distribución, 3PL, logística minorista y en la planta.

Matrix 320 ofrece una SOLUCIÓN COMPLETA y un DESEMPEÑO MÁXIMO para lograr una mayor productividad con la mejor relación precio/rendimiento gracias a su sensor superior de 2MP (1920 × 1080 píxeles con un diseño 16: 9), logrando un campo de visión (FOV) extra amplio en eje horizontal que compite con lectores de 3MP.

Matrix 320 tiene un excelente rendimiento de lectura en etiquetas y DPM de alta resolución gracias a la potente iluminación inteligente y configurable que permite 3 opciones de color capaces de resolver aplicaciones de trazabilidad extremadamente desafiantes. Para aumentar la productividad en los segmentos de Intralogística y Logística, las operaciones de manos libres cuentan con un mayor rendimiento gracias a la rápida reactividad de Matrix 320 y su excelente profundidad de campo (DOF). Matrix 320 proporciona la mayor flexibilidad de aplicación del mercado gracias a un diseño modular, un número reducido de modelos complementado con una gama completa de lentes, iluminaciones, filtros, accesorios.

El enfoque electrónico integrado reduce drásticamente el tiempo de instalación y permite una fácil reconfiguración, lo que mejora la flexibilidad de producción de acuerdo con los requisitos de Industry 4.0. Matrix 320 es muy fácil de instalar gracias a su sistema de puntería integrado mejorado, HMI con botón X-Press y el software DL.Code con funciones fáciles e intuitivas de autoaprendizaje/autoajuste. La conectividad industrial completa, la compacidad general, los conectores giratorios y el grado industrial superior hacen que Matrix 320 sea extremadamente fácil de instalar en cualquier entorno industrial. Nueva retroalimentación de lectura multicolor configurable de 360 grados y la tecnología Green/ Red Spot proporcionan una excelente respuesta visual. El análisis de rendimiento también se simplifica mediante una nueva interfaz web para monitorear el lector con un conjunto completo de diagnósticos que aprovecha una nueva generación de almacenamiento de imágenes FTP.

Nueva detección de dispositivos web para acceder rápidamente a todos los lectores de la red.

Los modelos Matrix 320 de 2MP complementan la familia Matrix actual de Matrix 120 y Matrix 220, estableciendo una vez más el liderazgo de Datalogic en escáneres industriales estacionarios.

ASPECTOS DESTACADOS

- El innovador sensor de 2MP (1920 × 1080 píxeles con diseño 16:9) ofrece una profundidad de campo (DOF) y un campo de visión horizontal (FOVH) excepcionales
- Soluciones de iluminación inteligente y configurables que permiten 3 opciones de color en dos formatos
- Ajuste de enfoque electrónico
- Cubre y filtra los accesorios para facilitar la gestión de existencias
- Almacenamiento de imágenes FTP de última generación
- Conectividad industrial completa
- Nueva detección de dispositivos web para acceder rápidamente a todos los lectores de la red
- Nueva retroalimentación visual multicolor configurable de 360 grados
- Grado industrial superior

APLICACIONES

Fabricación

Automotriz, Alimentos y Bebidas, Farmacéutica, Electrónica, Fabricación General

- Lectura directa de marcado de piezas
- Trazabilidad de componentes y piezas
- Trazabilidad Wip (automática)
- Imprimir y aplicar
- Trazabilidad de envases secundarios
- Trazabilidad de final de línea

Fabricación, transporte y logística, venta minorista

Automatización intralogística, almacén automatizado, centro de distribución

- Recogida de pallets de entrada (montacargas)
- Imprimir y aplicar verificación (re-etiquetado)
- Despaletizado, trazabilidad de piezas
- Cumplimiento de pedidos (automático, manual)
- Paletizado (automático, manual), preparación de almacén de producción
- Trazabilidad de pallets, embalaje de pallets
- Recuperación para salida (montacargas)
- Logística inversa

MATRIX 320

Lector fijo industrial

	Modelo de iluminador de 14 LED	Modelo de iluminador de 36 LED
Sensor	Resolución de imagen 2.0 megapíxeles (1920 x 1080) diseño 16: 9 - obturador global CMOS de 1/3"	
Cuadros por segundo	60 cuadros/s	
Rango de lectura	Mínimo: 35 mm Máximo: 1000 mm	Mínimo: 70 mm Máximo: 1500 mm
Modelos ópticos (ángulos de visión)	Lente líquida 9 mm (34 °), Lente líquida 16 mm (20 °)	
Control de enfoque óptico	Control de enfoque electrónico	
Iluminación	Colores de los iluminadores internos: azul, rojo, luces blancas Potencia de los iluminadores internos: 14 LED de alta potencia, 36 LED de muy alta potencia	
Simbologías legibles	Códigos 1D: todas las simbologías unidimensionales estándar Códigos 2D: Data Matrix, QR Code, Micro QR, MAXICODE, Aztec, Dot code Códigos postales: Australia Post, Royal Mail, Kix code, Japan Post, PLANET, POSTNET (+BB), Intelligent Mail, Swedish Post y muchos más	
Métricas de calidad del código	Estándar 1D CQ: ISO/IEC 15416 Estándar 2D CQ: ISO/IEC 16022/18004, ISO/IEC 29158 (AIM-DPM), ISO/IEC 15415	
Fuente de alimentación	24 VDC ± 10%	
Consumo máximo de energía	0.42 A, 10 W máx	0.62 A, 15 W máx.
Clase de protección EN60529	IP65 y IP67	
Temperatura de funcionamiento	-0 a 45°C (32 a 113 °F)	
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C (-4 a 158 °F)	
Material de carcasa	Carcasa de aluminio y cubierta protectora de plástico para ventana	
Dimensiones	A 108,7 x A 54 x L 55,5 mm (4.3 x 2.1 x 2.2 in) Conector a 0° A 88 x A 54 x L 75,6 mm (4.3 x 2.1 x 2.2 in) Conector a 90°	A 115,5 x A 126 x L 70,3 mm (4.6 x 4.9 x 2.8 in) Conector a 0° A 101 x A 126 x L 90,7 mm (4.6 x 4.9 x 2.8 in) Conector a 90°
Peso	380 gr (13,4 62)	
Resistencia al gas de azufre	Disponible para todos los modelos de acuerdo con ISO EN 60068-2-43	
Protección láser YAG	Sí, estará disponible como accesorio de cubierta	
YAG Laser Protection	Sí, disponible como accesorio de filtro (compatible con cubierta ESD)	
Cables flexibles	Sí, disponible como accesorio	
Filtro polarizador	Accesorio de la cubierta del polarizador	
Interfaces de comunicación integradas	- Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: TCP/IP, UDP, FTP y Fieldbus PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP - Serial RS-232/RS-422FD hasta 115.2 Kbit/s + Serial Aux RS-232 hasta 115.2 Kbit/s	
Redes de lectores	- OPC UA	Datalogic ID-NET™
Modos de conectividad	Paso a través, maestro/esclavo, Ethernet punto a punto	
Entradas digitales	2 entradas optoacopladas e insensibles a la polaridad Máx. Voltaje 30 Vdc Max. Corriente de entrada 10 mA	
Salidas digitales	3 salidas: configurables NPN, PNP y PP protegidas contra cortocircuitos VOUT (ILOAD = 0 mA) máx. 24 Vcc VOUT (ILOAD = 100 mA) máx. 3 Vcc ILOAD máx. 100 mA Con la caja de conexión CBX, las 2 primeras salidas están optoacopladas	
Sistema de puntería	Proyección apuntador láser en cruz color roja	
Interfaz de usuario	Retroalimentación visual multicolor configurable de 360 grados LED de punto verde y punto rojo Interfaz hombre-máquina X-PRESS™ Beeper, botón pulsador X-PRESS™, 7 LED (estado, comunicación, disparador, lectura correcta, listo, encendido, red) Interfaz de monitoreo web	
Programación de dispositivos	Software DL.CODE™ basado en Windows (programación a través de Ethernet o interfaz serial) con formateador de salida Javascript Programación del modo de host serial Interfaz hombre-máquina X-PRESS™	
Garantía	Garantía de fábrica de 2 años	